

Mobile Scherenhubtische

Modell: Traglast bis max. 1500Kg, Hubhöhe bis max. 1000mm

Hubtische unterstützen die Arbeit beim Beladen, Befüllen oder Entladen von Maschinen oder Regalen in Produktion, Fertigung oder im Lager. Die Ware wird auf eine zweckmäßige Arbeitshöhe gebracht und so der Rücken geschont und die Arbeitsleistung und die Ergonomie am Arbeitsplatz erhöht.

Markenqualität mit folgenden Merkmalen:

- Hubfunktion hydraulisch per Fußpedal
- Hydraulikeinheiten mit Überlastventil
- Ventilsteuerung für dosiertes Absenken auch schwerer Lasten
- Lenk- und Lastrollen kugelgelagert, für leichten Lauf auch unter Last
- Modernste Fertigungstechnik und Qualitätsüberwachung gewährleisten höchste Funktionssicherheit und niedrige Wartungskosten



Abb. SHT 300



Abb. SHT 1000



Technische Daten

	26SHT00000150	26SHT00000300	26SHT00000500	26SHT00001000	26SHT00001500	
Kennzeichen	Artikel-Nr.	26SHT00000150	26SHT00000300	26SHT00000500	26SHT00001000	26SHT00001500
	Ausführung / Typ:	SHT 150	SHT 300	SHT 500	SHT 1000	SHT 1500
	max. Hubkraft in Kg:	150	300	500	1000	1500
	Scherentyp:	einfach	einfach	einfach	einfach	einfach
	Max. Hubhöhe in mm:	700	900	900	1000	1000
Eigengewicht in Kg:	44	81	87	115	140	
Räder / Fahrwerk	Bereifungsvarianten:	PU	PU	PU	PU	PU
	Größe vorn in mm:	100x30	127x35	127x35	150x40	150x40
	Größe hinten in mm:	100x30	127x35	127x35	150x40	150x40
	Anzahl vo. / hi.	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2
	Spurweite vorn in mm:	320	385	385	485	575
	Spurweite hinten in mm:	310	355	355	440	515
Abmessungen	Min. Höhe Plattform in mm:	225	340	340	420	420
	Max. Höhe Plattform in mm:	700	900	900	1000	1000
	Hub in mm:	475	560	560	580	580
	Bauhöhe abgesenkt in mm:	922	970	970	996	996
	Max. Bauhöhe mm:	922	970	970	1000	1000
	Plattformlänge in mm:	740	855	855	1000	1200
	Plattformbreite in mm:	450	500	500	510	800
	Plattformhöhe in mm:	35	50	50	55	60
	Gesamtlänge in mm:	950	1000	1000	1250	1380
	Gesamtbreite in mm:	450	500	500	510	800
Lenkeinschlag in °:	360	360	360	360	360	
Sonstiges	Weg pro Hub in mm:	~30	~30	~25	~20	~20
	Anzahl Hübe bis max. Höhe:	~16	~19	~22	~29	~29
	Senkgeschwindigkeit mm/s:	dosierbar	dosierbar	dosierbar	dosierbar	dosierbar
	Farbe:	RAL 1028	RAL 1028	RAL 1028	RAL 1028	RAL 1028